

19" rama montażowa



Dane techniczne:

- standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary – struktura) – profili montażowych, oraz RAL 7021 (czarny) – podstawa oraz łącznik profili
- ramy montażowe przeznaczone do instalowania sprzętu sieciowego w standardzie 19"
- bardzo łatwy, intuicyjny montaż
- rama może posiadać jedną (simplex) lub dwie (duplex) płaszczyzny montażowe 19"
- szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (półki, panele zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli)
- podstawa wykonana z blachy stalowej przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących (możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych [2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem], przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność ramy statycznie [nie licząc masy ramy] nie może przekraczać 150 kg
- dwa otwory do wprowadzania kabli od dołu (250 x 70 mm)
- możliwość regulacji profili montażowych w wersji duplex na głębokość w trzech opcjach: 370 mm, 470 mm, 570 mm

Dane katalogowe:

5013 420 19" rama montażowa 42U simplex
5013 421 19" rama montażowa 42U duplex