



## **Patchpanel kat.5e, STP 24xRJ45, 19"/1½U CobiNet TopLink Flat**



### **Charakterystyka**

Patchpanel 24xRJ45 kat.5e STP służy do zakańczania kabli w szafach rack w ekranowanych instalacjach okablowania strukturalnego.

- Wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA – umożliwia rozszycie kabla za pomocą przyrządu LSA
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
- Wysoka gęstość upakowania
- Złącza na płytkach drukowanych PCB
- Półka do łatwego montażu kabla
- Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych szara i czarna
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary, nr katalogowy **6050 120**
- Kolor: RAL 9005 czarny, nr katalogowy **6058 120**

### **Podstawowe parametry**

- wytrzymałość napięciowa:
  - kontakt/kontakt: 1000 VDC
  - kontakt/masa: 1500 VDC
- rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
- rezystancja kontaktu: <20 MiliOhm
- ekranowane gniazdo RJ45 kat.5e:
  - złącze szczelinowe IDC LSA
  - średnica żyły: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22)
  - średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm

### **Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:**

- PN-EN 50173-1:201
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2