



Patchpanel kat.6, UTP 24xRJ45, 19"/1/2U CobiNet TopLink Flat



Charakterystyka

Patchpanel 24xRJ45 kat.6 UTP służy do zakańczania kabli w szafach rack w instalacjach okablowania strukturalnego.

- Wyposażony w złącze szczelinowe typu IDC LSA – umożliwia rozszycie kabla za pomocą przyrządu LSA
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia TIA 568A i TIA 568B
- Wysoka gęstość upakowania
- Złącza na płytkach drukowanych PCB
- Półka do łatwego montażu kabla
- Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych szara i czarna
- Kolor: RAL 7035 jasnoszary, nr katalogowy **6650 125**
- Kolor: RAL 9005 czarny, nr katalogowy **6658 125**

Podstawowe parametry

- wytrzymałość napięciowa:
 - kontakt/kontakt: 1000 VDC
 - kontakt/masa: 1500 VDC
- rezystancja izolacji: >500 MegaOhm
- rezystancja kontaktu: <20 MiliOhm
- nieekranowane gniazdo RJ45 kat.6 :
 - złącze szczelinowe IDC LSA
 - średnica żyły: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22)
 - średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1:201
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2