



Kable nieekranowane kat.3 wieloparowe

Charakterystyka:

- Kable przeznaczone do wykonywania instalacji wewnętrznych pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych, które nie są narażone na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne
- Przewidziane do pracy przy częstotliwości 16 MHz z przepływnością binarną 16 Mb/s
- Dostępne w dwóch opcjach PVC oraz LSOH



Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- EN 50173-1
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2.
- PN-EN 60332-1-2 próba palności
- ISO/IEC 11801

Numery katalogowe:

7305 025	Kabel CobiNet U/UTP kat.3 25x2xAWG24 PVC
7305 050	Kabel CobiNet U/UTP kat.3 50x2xAWG24 PVC
7305 100	Kabel CobiNet U/UTP kat.3 100x2xAWG24 PVC
7305 025-ZH	Kabel CobiNet U/UTP kat.3 25x2xAWG24 LSOH
7305 050-ZH	Kabel CobiNet U/UTP kat.3 50x2xAWG24 LSOH
7305 100-ZH	Kabel CobiNet U/UTP kat.3 100x2xAWG24 LSOH